

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RCK-8810



Beschreibung	Erdungs-Kabelaufroller
Aufroller Ausführung	Erdungs-Kabelaufroller
Aderzahl	1
Querschnitt (mm²)	4
Länge (m)	>10-15
Kabellänge max (m)	15
Max Volt (V)	1000
Max Amp (A)	60
Kabel vormontiert	ja
Kabeltyp	galvanisierter Stahl mit Vinyl-Beschichtung
Antrieb	Feder
Arretierung	ja
IP Klasse	IP54
Material	Stahl
Modell	offen
Leistung (aufgewickelt)-(Watt)	nichtanwendbar
Leistung (abgewickelt)-(Watt)	nichtanwendbar
Temperatur (°C)	-5/40
Anwendung	industrial
Termische Sicherung	Nein
overhang (m)	
Rollenführung	Ja
Bewegung aufroller	fest bewegent
Ausführung	Pulverbeschichtung
Farbe	Blau (RAL 5005)
Zyklus	20000
Kabel Aussendurchmesser (mm)	4
Höhe(mm)	305
Breite(mm)	102
Tiefe(mm)	279
Kg	9
Kabel Ende	Atex Klemm
Installation Position	1-5
RCK8810	