Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RCL-8604

| | |
|---|---|
| Best Price | non |
| Description | Enrouleur sans tuyau |
| Médium | air comprimé<br>air comprimé<br>diesel<br>air comprimé<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté | non |
| Longueur de tuyau (m) | 30 |
| Diamètre interne de tuyau | 38mm(11/2") |
| Longueur (m) | >20-30 |
| Nombre de tuyaux | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >21-60 |
| Entraînement | manuel |
| Matériel | acier |
| P max (bar) | 40 |
| Cliquet de blocage | option |
| Cycles | 20000 |
| Mode d'installation | 1<br>2<br>4<br>5 |
| Button d'arrêt | option |
| Rayon de courbure (mm) | |
| Connection d'entrée | 11/2" |
| Connection de sortie | 11/2" |
| T max (°C) | 99 |
| Montage | |
| Joints | Nitrile |
| Modèle | ouvert |
| Raccord d'entraînement | direct |
| Transmission | entraînement direct |
| Finition | revêtement poudreux |
| Guide à rouleaux | option |
| Application | industrial |
| KG | 43 |
| Couleur | bleu |

RCL8604