



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RHK-1036



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Omschrijving                 | aardkabelhaspel   |
| Type haspel                  | aardkabelhaspel   |
| Aantal aders                 | 1                 |
| Kabelsectie (mm²)            | 10                |
| Lengte (m)                   | >05-10            |
| Oprollengte max (m)          | 8                 |
| Max Volt (V)                 |                   |
| Max Amp (A)                  |                   |
| Kabel voorgemonteerd         | ja                |
| Kabeltype                    | H07 RN-F          |
| Aandrijving                  | veer              |
| Blokkeerpal                  | ja                |
| IP Klasse                    | IP44              |
| Materiaal                    | kunststof         |
| Model                        | gesloten          |
| Vermogen opgerold (Watt)     |                   |
| Vermogen afgerold (Watt)     | nietvantoepassing |
| Temperatuur (°C)             | 5/35              |
| Toepassing                   | industrieel       |
| ThermischeBeveiliging        | nee               |
| overhang (m)                 |                   |
| Kabelgeleider                | nee               |
| Beweging Haspel              |                   |
| Afwerking                    |                   |
| Kleur                        | oranje            |
| Cycli                        | 30000             |
| kabeldiameter uitwendig (mm) |                   |
| Hoogte (mm)                  | 325               |
| Breedte (mm)                 | 260               |
| Diepte (mm)                  | 175               |
| Kg                           | 4                 |
| Kabeluiteinde                |                   |
| Installatiewijze             |                   |
| RHK1036                      |                   |