



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RCK-8810



Description	enrouleur de cable de mise a la terre
Type d'enrouleur	enrouleur de cable de mise a la terre
Nombre de conducteurs	1
Section de conducteurs (mm²)	4
Longueur (m)	>10-15
Longueur de câble max (m)	15
Max Volt (V)	1000
Max Amp (A)	60
Câble prémonté	oui
Type de câble	acier galvanisé à revêtement de vinyle
Entrainement	ressort
Cliquet de blockage	oui
Classe IP	IP54
Matériaux	acier
Modèle	ouvert
Puissance (enroulé)-(Watt)	pasapplicable
Puissance (déroulé)-(Watt)	pasapplicable
Température (°C)	-5/40
Application	industrial
Protection thermique	non
overhang (m)	
Guide à rouleaux	oui
Mouvement de l'enrouleur	fixe mouvement
Finition	revêtement poudreux
Couleur	Bleu (RAL 5005)
Nombre de Cycles	20000
Diamètre externe du câble (mm)	4
Hauteur(mm)	305
Largeur(mm)	102
Profondeur(mm)	279
Kg	9
Extrémité du câble	Atex borne
Position d'installation	1-5
RCK8810	