Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten




### RGS-1019

| | |
|---|---|
| Best Price | non |
| Description | Enrouleur hydraulic |
| Médium | huile hydraulique |
| Tuyau prémonté | non |
| Longueur de tuyau (m) | 3.5 |
| Diamètre interne de tuyau | 8mm(5/16") |
| Longueur (m) | >02-05 |
| Nombre de tuyaux | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >300-600 |
| Entraînement | ressort |
| Matériel | acier |
| P max (bar) | 350 |
| Cliquet de blocage | option |
| Cycles | 100000 |
| Mode d'installation | 2<br>3<br>5 |
| Button d'arrêt | option |
| Rayon de courbure (mm) | 99.5 |
| Connection d'entrée | 8mm(5/16") |
| Connection de sortie | 8mm(5/16") |
| T max (ºC) | 80 |
| Montage | axial |
| Joints | PUR |
| Modèle | ouvert |
| Raccord d'entraînement | pas applicable |
| Transmission | entraînement direct |
| Finition | revêtement poudreux |
| Guide à rouleaux | non |
| Application | industrial |
| KG | 11.5 |
| Couleur | noir |

RGS1019

