



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

### RFX-1762



|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Best Price               | nee                                                      |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                 |
| Medium                   | perslucht<br>water (drinkbaar)<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee                                                      |
| Oprollengte (m)          | 30                                                       |
| Slangdiameter inwendig   | 10mm(3/8")                                               |
| Lengte (m)               | >20-30                                                   |
| Aantal slangen           | 1(1xsingle)                                              |
| P range (bar)            | >180-300                                                 |
| Aandrijving              | veer                                                     |
| Materiaal                | RVS 304                                                  |
| P max (bar)              | 200                                                      |
| Blokkeerpal              | ja                                                       |
| Cycli                    | 50000                                                    |
| Installatiewijze         | 5<br>4<br>2<br>1                                         |
| Slangstop                | optie                                                    |
| Minimale Buigradius (mm) | 130                                                      |
| Inlaat                   | 1/2"BSP/M                                                |
| Uitlaat                  | 1/2"BSP/F                                                |
| T max (°C)               | 150                                                      |
| Montage                  | vaste voetsteun                                          |
| Dichting                 | EPDM                                                     |
| uitvoering               | open                                                     |
| Aansluiting Aandrijving  | niet van toepassing                                      |
| Overbrenging             | niet van toepassing                                      |
| Afwerking                | RVS 304                                                  |
| Slanggeleider            | ja                                                       |
| Toepassing               | industrieel                                              |
| KG                       | 36                                                       |
| Kleur                    | nee                                                      |

RFX1762

