



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RHK-1008

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Omschrijving                 | kabelhaspel |
| Type haspel                  | kabelhaspel |
| Aantal aders                 | 5           |
| Kabelsectie (mm²)            | leeg        |
| Lengte (m)                   | >10-15      |
| Oprollengte max (m)          | 15          |
| Max Volt (V)                 | 400         |
| Max Amp (A)                  | 16          |
| Kabel voorgemonteerd         | nee         |
| Kabeltype                    |             |
| Aandrijving                  | veer        |
| Blokkeerpal                  | ja          |
| IP Klasse                    | IP44        |
| Materiaal                    | kunststof   |
| Model                        | open        |
| Vermogen opgerold (Watt)     |             |
| Vermogen afgerold (Watt)     |             |
| Temperatuur (°C)             | 5/35        |
| Toepassing                   | industrieel |
| ThermischeBeveiliging        | nee         |
| overhang (m)                 |             |
| Kabelgeleider                | ja          |
| Beweging Haspel              |             |
| Afwerking                    |             |
| Kleur                        | oranje      |
| Cycli                        | 30000       |
| kabeldiameter uitwendig (mm) |             |
| Hoogte (mm)                  | 480         |
| Breedte (mm)                 | 380         |
| Diepte (mm)                  | 230         |
| Kg                           | 10.1        |
| Kabeluiteinde                |             |
| Installatiewijze             |             |
| RHK1008                      |             |