

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RCK-4422



Description	enrouleur de cable de mise a la terre
Type d'enrouleur	enrouleur de cable de mise a la terre
Nombre de conducteurs	1
Section de conducteurs (mm²)	4
Longueur (m)	>25-30
Longueur de câble max (m)	30
Max Volt (V)	1000
Max Amp (A)	60
Câble prémontré	oui
Type de câble	câble en acier inoxydable à revêtement hytril
Entraînement	manuel
Cliquet de blockage	non
Classe IP	IP54
Matériaux	acier
Modèle	ouvert
Puissance (enroulé)-(Watt)	pas applicable
Puissance (déroulé)-(Watt)	pas applicable
Température (°C)	-5/40
Application	industrial
Protection thermique	non
overhang (m)	
Guide à rouleaux	oui
Mouvement de l'enrouleur	fixe mouvement
Finition	revêtement poudreux
Couleur	Bleu (RAL 5005)
Nombre de Cycles	20000
Diamètre externe du câble (mm)	4
Hauteur(mm)	292
Largeur(mm)	146
Profondeur(mm)	279
Kg	6
Extrémité du câble	Atex borne
Position d'installation	1-5
RCK4422	